

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni ulic gminnych (ul. Kasztanowa i ul. Kwiatowa) w Sieroszewicach

1. Długość przebudowy: 795m
2. Przyjęto jezdnie o szerokości 3,0-4,0m z poboczami o szer. 1,0m.
Przekrój poprzeczny drogi: przekrój daszkowy 2%
Przekrój poprzeczny poboczy: spadek jednostronny 6%
3. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania:

- klasa drogi	D (dojazdowa)
- kategoria ruchu	KR1
- długość drogi	795,0 m
- szerokość jezdni	3,0-4,0m
- szerokość poboczy	1,0m
- szerokość korony	6,0m
- szerokość podbudowy	3,5-4,5m
4. Konstrukcję warstw jezdni drogi gminnej należy przyjąć:
 - mieszanka mineralno-asfaltowa dla KR1-2 (w-wa ścieralna) gr. 4cm
 - podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20cm
 - podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (żwiru) stabilizowanego mechanicznie gr. 10cm
5. Ustawienie oznakowania poziomego
6. Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę drogi gminnej.
7. Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustaień dokonali:

Przedstawiciel gminy Sieroszewice

Projektant

.....

.....