

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA
Przebudowa drogi gminnej w m. Masanów ul Ceglana gm. Sieroszewice

Ustalono :

1. Długość przebudowywanej drogi : 0+570m
2. Przyjęto jezdnie o szerokości 4m.z poboczami o szer.0,50m
Przekrój poprzeczny drogi: przekrój – spadek daszkowy 2%
Przekrój poprzeczny poboczy: spadek daszkowy 7%
3. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania :

- klasa drogi	D(dojazdowa)
- kategoria ruchu	KR1
- długość drogi	0+ 570m
- szerokość jezdni	4m
- szerokość poboczy	0,50m
- szerokość korony	5m
- 4.Konstrukcję warstw nawierzchni jezdni drogi gminnej należy przyjąć:
 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych gr.4cm
 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.15cm
 - Remont cząstkowy gr.5cm z kamienia łamanego 0/31,5 szer.4m na pow. 1200m²
 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 szer.4,5m na pow.450m²
 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego(żwir gruby lub łamany gruz)szer. 4,5m gr.10cm na pow.450m²
- 5.Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę nawierzchni drogi gminnej.
- 6.Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustaień dokonali :

1. Przedstawiciel Gminy Sieroszewice

2. Projektant