


## LEGENDA:

- — — — — - wewnętrzne linie zasilające
- — — — — - trasy główne instalacji elektrycznej wewnętrznej
- ++ ++ ++ ++ ++ - instalacja uziemiająca i połączeń wyrównawczych
- ZNP - złącze napowietrzne pomiarowe
- SD - stojak dachowy mocowany do ściany
- SA - załączanie syreny alarmowej (przycisk natynkowy we wnęce, obwód istniejący)
- TG - tablica główna rozdzielcza p/t IP 44
- T1 - tablica rozdzielcza p/t IP 20
- Wp-poż - wyłącznik przeciwpożarowy (główny wyłącznik prądu)
- ROP-1 - zestaw instalacyjny - rozdzielnica ROS 5/I - 12 naścienny „SPAMEL”
- ROP-2 - zestaw instalacyjny - rozdzielnica ROS 7/I - 02 naścienny
- ROP-3 - zestaw instalacyjny - rozdzielnica ROS 7/I - 01 naścienny
- W - wentylator kanałowy wg projektu sanitarnego
- KG - gniazdo p/t 230V 16A dla podłączenia grzejnika elektrycznego z termostatem 0,5, 1,0, 1,5 i 2,0kW ściennego (wg schematu ideowego)

## OPRAWY:

- A** - oprawa jarzeniowa szczelna IP 65 typu CORRF 2 2 x 35W T16 HF L 000  
- zamiennik: oprawa typu FIBRA LED 36W 4000K IP66 kod PX 204187
- B** - oprawa nasufitowa szczelna typu Leopard 1 x 38W TC - DD EL CP OPRD WHI L 840  
- zamiennik: oprawa typu MODENA LED 18W 4000K IP66 kod PX 3000241
- C** - oprawa łazienkowa ścienna typu CIMI 1 x 28W HF L 830  
- zamiennik: oprawa typu MODENA MINI LED 4000K IP54 kod PX 3004063
- D** - oprawa wandaloodporna szczelna IP 65 typu PANTHER 1 x 38W TC-DD EL HF PR WHI  
WHI 840 - zamiennik: oprawa typu MODENA LED 24W 4000K IP66 AW3H kod PX 3000227
- E** - oprawa szczelna nasufitowa typu CLUB 1 x 38W TC - DD CP L WHI L 840  
- zamiennik: oprawa typu MODENA MINI LED 18W 4000K IP54 AW3H kod PX 3004085
- F** - oprawa nasufitowa typu CHALICE C 190 H 2 x 18W TC-D LO IP 54  
- zamiennik: oprawa typu BARI DLN LED 14W 4000K IP44 kod PX1486874
- G** - oprawa szczelna nasufitowa typu CLUB 1 x 38W HF L WHIL 840 IP 54  
- zamiennik: oprawa typu ROMA ECO LED 29W 4000K IP40 kod 4060095
- H** - oprawa nasufitowa typu DIFFUSALUX 2 x 35W HF PC CL E 3  
- zamiennik: oprawa typu ROMA ECO LED 41W 4000K IP40 kod 4060008
- K** - oprawa zewnętrzna ośw. terenu typu ROLLER 2 70W HSE - I RD SIL GA IP 65  
- zamiennik: oprawa typu LITO LED 74W 3000K kod IV 10920130 zewnętrzna IP 66
- X** - żyrandol wg uznania inwestora (istniejący wypust)
-  - oprawa oświetlenia ewakuacyjnego typu Voyager EXEL 1 x 8W T 16 E 3NM WHI MSF  
- zamiennik: oprawa ewakuacyjna typu EXIT 3W LED IP 65, SE, 3h