

# **DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA**

## **Modernizacja drogi gminnej w m. Namysłaki gm. Sieroszewice**

Ustalono :

1. Długość modernizacji drogi : 0+300m
2. Przyjęto jezdnie o szerokości 2,75m.z poboczami o szer.0,25  
Przekrój poprzeczny drogi: przekrój – spadek daszkowy 2%  
Przekrój poprzeczny poboczy: spadek daszkowy 7%
3. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania :

- klasa drogi	D(dojazdowa)
- kategoria ruchu	KR1
- długość drogi	0+ 300m
- szerokość jezdni	2,75m
- szerokość poboczy	0,25
- szerokość korony	3,25m
- 4.Konstrukcję warstw nawierzchni jezdni drogi gminnej należy przyjąć:
  - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych gr.4cm
  - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr. 15cm
- 5.Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę nawierzchni drogi gminnej.
- 6.Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustaień dokonali :

**1. Przedstawiciel Gminy Sieroszewice**

**2. Projektant**