

DANE WYJŚCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w m. Rososzycy ul Łąkowa gm. Sieroszewice

Ustalono :

1. Długość przebudowywanej nawierzchni drogi : 0+700m
2. Przyjęto jezdnie o szerokości 4,00m.z poboczami o szer.1,00m
Przekrój poprzeczny drogi: przekrój – spadek daszkowy 2%
Przekrój poprzeczny poboczy: spadek jednostronny 7%
3. Przyjąć n/w parametry techniczne i uwarunkowania :

- klasa drogi	D(dojazdowa)
- kategoria ruchu	KR1
- długość drogi	0+ 700m
- szerokość jezdni	4,00m
- szerokość poboczy	1,00m
- szerokość korony	6,00m
- 4.Konstrukcję warstw nawierzchni jezdni- poszerzenia drogi gminnej należy przyjąć:
 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych gr.4cm
 - Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 gr.20cm
 - Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego gr.10cm
- 5.Konstrukcję warstw nawierzchni jezdni drogi gminnej należy przyjąć:
 - Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych gr.4cm
- 6.Dokumentację opracować o zawartości pozwalającej uzyskać zgłoszenie na przebudowę nawierzchni drogi gminnej.
- 7.Opracowanie kosztorysu inwestorskiego i kosztorysu ofertowego.

Ustaień dokonali :

1. Przedstawiciel Gminy Sieroszewice

2. Projektant